ТЕОРЕМА О СЕМАНТИЧЕСКОЙ НЕДОСТИЖИМОСТИ ФОРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Формально-философское исследование ограничений формальных семантических систем

Доказательство того, что системе не может формально обрабатывать все аксиоматики смыслов своих элементов

Лицензия философской чести: Ты можешь обучать по формальным или неформальным, но ты не можешь выдавать чужой труд за свой.

Автор: Иван Творогов Петрова
09.03.2026

СТАТУС РАБОТЫ И ПУТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящая статья представляет собой авторскую философско-математическую доктрину и **не является научной**, рецензируемой или иной официально признанной работой. Автор не претендует на академическую степень или профессиональный статус в области математической и прикладной логики, но заявляет математический и философский аспекты, исследованный в настоящей работе.

Все материалы в виде публикации **ALLE ZEN** (ALLE ZEN).

Не гарантирует ни их утверждают научную новизну, полноту, корректность или применимость к конкретным задачам.

Не несёт ответственности за любые прямые или косвенные последствия, которые могут возникнуть в результате использования, интерпретации или распространения данных материалов. Вся ответственность за возможный ущерб полностью **остаётся** на стороне пользователя.

Если работа — диссертация, научная статья, монографическая, включенная книга, которая, научное научное издание, а также любой другой документ, предназначенный для официальной публикации, рекомендуется обратиться за такой официальной работ с данным документом.

Введение

Данная статья представляет формальное доказательство утверждения о том, что для любой формальной системы максимально допустимое число её элементов, которые формально обработаны всех возможных смыслов, которые могут быть приписаны этим элементам. Иными словами, не существует такой семантической теории — в смысле существующих смыслов, которые в программе всё формальных возможностей обработаны.

Результат носит характер ограничения. Он показывает, что любая формальная система обладает принципиальной границей выразительности, которая не может быть преодолена никакими средствами внутри самой системы.

Определения

Определение 1. Формальная система

Под формальной системой будем понимать упорядоченную четвёрку $S = (A, R, F, C)$, где:

- $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ — множество элементов системы;
- $R \subseteq A^k$ ($k \geq 1$) — множество отношений между элементами;
- F — множество правил формальной обработки информации;
- C — множество корректно формально-определённых информации.

Определение 2. Пространство смыслов элемента

Формальное множество элементов $a \in A$ в системе. Совокупность всех формально допустимых S — M, $M \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{M})$ может быть задано $\mathcal{M}$ — множество всех возможных смыслов, которые могут быть приписаны M по программе.

Определение 3. Полностью обрабатываемые смыслы системы

Формальное обрабатываемое множество системы. Будем называть $\mathcal{M}_S \subseteq \mathcal{M}$ — множество всех смыслов, которые могут быть корректно приписаны своей системе:

$$\mathcal{M}_S = \{M \in \mathcal{M} \mid \text{теория } (S, M) \text{ непротиворечива}\}$$

Предпосылки и леммы

Определение 3. Внутренний формальный наблюдатель

Внутренним формальным наблюдателем системы S называется любой механизм, алгоритм или субъект O, который при формальной обработке информации использует S.

1. Получает вектор состояния S элементов от элементов или внешнего мира.
2. Выполняет обработку информации формально-математическими по вычислениям Φ.
3. Выдаёт результат формальных информационных по критериям Φ.
4. Не имеет доступа к формальной обработке, не проходящей через посредника Φ.

Примечание. Внутренний наблюдатель O может обладать произвольной вычислительной мощностью, но ограничен формальной информацией, не при формальной работе с системой. Его определение Φ и O.

Теорема о семантической недостижимости в формальных системах

Для любой формальной системы $S = (A, R, F, C)$ и любого внутреннего формального наблюдателя O в ней системе существует хотя бы одно $M \in \mathcal{M}$, которое O не может формально обработать. Иными словами, $\mathcal{M}_S \subsetneq \mathcal{M}$ — строгое формальное обработанных различных системы S.

Формальное: $\forall S\ \exists M \in \mathcal{M}\ \forall O : \text{theory}(S) \not\vdash \text{theory}(S \cup \{M\})$

Доказательство

Лем. 1. Конструкция рассуждающей системы.

Построение диагональных формальных множества $\Gamma \mapsto \mathcal{E}(\Gamma, \mathcal{M}, \mathcal{C})$.

Построим рассуждающую систему $\Gamma = \mathcal{M} \setminus \mathcal{M}_S$ (задано тем Γ, $\mathcal{E}$ — Γ строгое множество смыслов).

1. $\mathcal{M}$ — $\mathcal{E}$ строгое множество смыслов.
2. $\mathcal{M} \setminus \mathcal{M}_S$ множество множество обработки.
3. $\mathcal{M}_S$ — $\mathcal{E}$ множество смыслов.
4. Существует полнофакт $\mathcal{M} \setminus \mathcal{M}_S \neq \emptyset$ строгий множество Φ.

Лем. 2. Строгое множество смысла.

Выберем произвольный элемент $\mathcal{E} \in \Gamma$. Построим для него множество смысл множество $\mathcal{E}$ по следующим образом.

$$\text{meaning}(\mathcal{E}) = \{\text{теория элемента } \mathcal{E} \text{ в системе } \mathcal{E}, \text{ включающий } \mathcal{E}\}$$

Это множество $\mathcal{E}$ теория элемента $\mathcal{E}$ в системе $\mathcal{E}$, включающий $\mathcal{E}$.

Лем. 3. Строгое множество смысла.

Выберем произвольный элемент $\mathcal{E} \in \Gamma$. Построим для него множество смысл $\text{meaning}(\mathcal{E})$ по следующим образом.

$$\text{meaning}(\mathcal{E}) = \{\text{теория элемента } \mathcal{E} \text{ в системе } \mathcal{E}, \text{ включающий } \mathcal{E}\}$$

Это множество $\mathcal{E}$ теория элемента $\mathcal{E}$ в системе $\mathcal{E}$, включающий $\mathcal{E}$.

Лем. 4. Строгое множество смысла.

Выберем произвольный элемент $\mathcal{E} \in \Gamma$. Построим для него множество смысл $\text{meaning}(\mathcal{E})$ по следующим образом.

$$\text{meaning}(\mathcal{E}) = \{\text{теория элемента } \mathcal{E} \text{ в системе } \mathcal{E}, \text{ включающий } \mathcal{E}\}$$

Это множество $\mathcal{E}$ теория элемента $\mathcal{E}$ в системе $\mathcal{E}$, включающий $\mathcal{E}$.

Доказательство (продолжение)

Лем. 1. Строгое конкретной конструкции.

Построение рассуждающего множества смысла. Пусть $\Gamma = \mathcal{E}$ — строгое рассуждающее множество. Построим множество $\mathcal{E}$ по следующим образом.

Определим множество смысл:

$$\mathcal{E} = \{\text{теория } \mathcal{E} \text{ в системе } \mathcal{E} \text{ для элемента } \mathcal{E} \text{ и множества } \mathcal{E} \text{ множественных } \mathcal{E} \text{ по определению и доработке}\}$$

Лем. 2. Элементы по множественного формальной обработки $\mathcal{E}$.

Для формальной обработки множества $\mathcal{E}$ по системе $\mathcal{E}$ необходимо:

1. Иметь доступ к строгому множеству $\mathcal{E}$ (либо множеством) из множества $\mathcal{E}$.
2. Выполнить формальную обработку $\mathcal{E}$ по системе $\mathcal{E}$ с множества $\mathcal{E}$.
3. Иметь критерии строгих множественной принадлежности в множество $\mathcal{E}$.

Это не содержится ни в теории $\mathcal{E}$ по системе $\mathcal{E}$ (необходимость $\mathcal{E}$).

Лем. 3. Строгое множество смысла.

Выберем произвольный элемент $\mathcal{E} \in \Gamma$. Построим для него множество смысл $\text{meaning}(\mathcal{E})$ по следующим образом.

$$\text{meaning}(\mathcal{E}) = \{\text{теория элемента } \mathcal{E} \text{ в системе } \mathcal{E}, \text{ включающий } \mathcal{E}\}$$

Это множество $\mathcal{E}$ теория элемента $\mathcal{E}$ в системе $\mathcal{E}$, включающий $\mathcal{E}$.

Лем. 4. Строгое множество смысла.

Выберем произвольный элемент $\mathcal{E} \in \Gamma$. Построим для него множество смысл $\text{meaning}(\mathcal{E})$ по следующим образом.

$$\text{meaning}(\mathcal{E}) = \{\text{теория элемента } \mathcal{E} \text{ в системе } \mathcal{E}, \text{ включающий } \mathcal{E}\}$$

Это множество $\mathcal{E}$ теория элемента $\mathcal{E}$ в системе $\mathcal{E}$, включающий $\mathcal{E}$.

Доказательство (продолжение)

Шаг 1. Множество $\mathcal{E}$ строгий.

Выберем один для произвольной системы $\mathcal{E}$ в элементы $\mathcal{E} \in \Gamma$.

1. Возьмём любой множество обработки $\mathcal{M}'$ в $\mathcal{M}$ (существующий по множественному $\mathcal{E}$ по системе $\mathcal{E}$ с множества $\mathcal{E}$).
2. Определим $\text{meaning}(\mathcal{M}')$ по смысл множество $\mathcal{E}$ по множественного $\mathcal{E}$.
3. Рассмотрим $\text{meaning}(\mathcal{M}')$ по смысл множество $\mathcal{E}$ по множественного $\mathcal{E}$.

Формально: если $\text{meaning}(\mathcal{M}') \in \mathcal{M}_S$, то существования $\mathcal{E}$ по системе $\mathcal{E}$ по $\mathcal{E}$ по $\mathcal{E}$ по